



TUBOS CPVC

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos CPVC	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
Norma:	ASTM D2846	ASTM D2846	ASTM D2846	ASTM D2846
Código:	311-0050	311-0075	311-0100	311-0150
Color:	Crema	Crema	Crema	Crema
Densidad (kg/mm³):	.00000156	.00000156	.00000156	.00000156
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.:	0.20	0.26	0.30	0.40
Espesor pared Min. (mm):	1.73	2.03	2.59	3.760
Espesor pared Nom.(mm):	1.78	2.09	2.67	3.880
Espesor pared Max.(mm):	1.83	2.15	2.75	3.990
Longitud Min.(mm):	3050	3050	3050	30400
Longitud Max.(mm):	3070	3070	3070	30600
Ø interno Min. Exterior (mm):	15.82	22.12	28.52	41.20
Ø interno Nom. Exterior (mm):	15.90	22.20	28.60	41.30
Ø interno Max. Exterior (mm):	15.98	22.28	28.68	41.40
Peso Min. (kg.):	0.36	0.61	1.00	2.020
Peso Nom. (kg.):	0.38	0.63	1.04	2.080
Peso Max. (kg.):	0.39	0.64	1.07	2.140
Empaque1 (uds. x caja):	25	25	25	100
Presión de trabajo (psi):	100	100	100	1000
Presión de ruptura (psi.):	521	521	521	5210

Grabado:

CORVI SONACA /LOGO/ ASTM D2846 CPVC 4120 (100 PSI) @ 180OF (82°C) 1/2 (12 MM) SDR-11 EXT-01 MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.



TUBOS CPVC

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos CPVC	2"
Norma:	ASTM D2846
Código:	311-0200
Color:	Crema
Densidad (kg/mm³):	.00000156
Dispersión.:	6%
Ovalidad E/S.:	0.5
Espesor pared Min. (mm):	4.90
Espesor pared Nom.(mm):	5.05
Espesor pared Max.(mm):	5.19
Longitud Min.(mm):	3050
Longitud Max.(mm):	3070
Ø interno Min. Exterior (mm):	53.90
Ø interno Nom. Exterior (mm):	54.00
Ø interno Max. Exterior (mm):	54.10
Peso Min. (kg.):	3.59
Peso Nom. (kg.):	3.69
Peso Max. (kg.):	3.79
Empaque1 (uds. x caja):	10
Presión de trabajo (psi):	100
Presión de ruptura (psi.):	521

Grabado:

CORVI SONACA /LOGO/ ASTM D2846 CPVC 4120 (100 PSI) @ 180OF (82OC) 1/2 (12 MM) SDR-11 EXT-01 MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.