

# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



## TUBOS JUNTA DE GOMA SCH40 JG - 19'

**SONACA**   
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	2"	3"	4"	6"
<b>Norma:</b>	ASTM D1785	ASTM D1785	ASTM D1785	ASTM D1785
<b>Código:</b>	340-0201	340-0301	340-0401	340-0601
<b>Color:</b>	Blanco	Blanco	BLANCO	BLANCO
<b>Densidad.: (kg/mm<sup>3</sup>)</b>	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
<b>Dispersión.:</b>	6%	6%	6%	6%
<b>Ovalidad E/S.: (mm)</b>	.61	.76	2.54	2.54
<b>Espesor pared Min.: (mm)</b>	3.91	5.49	6.02	7.11
<b>Espesor pared Nom.: (mm)</b>	4.03	5.66	6.20	7.33
<b>Espesor pared Max.: (mm)</b>	4.14	5.82	6.38	7.54
<b>Longitud Min.: (mm)</b>	5800	5800	5800	5800
<b>Longitud Max.: (mm)</b>	5820	5820	5820	5820
<b>Ø interno Min. Exterior: (mm)</b>	60.17	88.70	114.07	168.00
<b>Ø interno Nom. Exterior: (mm)</b>	60.33	88.90	114.30	168.28
<b>Ø interno Max. Exterior: (mm)</b>	60.48	89.10	114.53	168.56
<b>Peso Min.: (Kg.)</b>	5.71	11.88	16.91	29.75
<b>Peso Nom.: (Kg.)</b>	5.88	12.24	17.43	30.66
<b>Peso Max.: (Kg.)</b>	6.05	12.60	17.94	31.57
<b>Presión de trabajo: (psi)</b>	280	260	220	180
<b>Presión de ruptura: (psi)</b>	890	840	710	560
<b>Longitud de campana Min.:</b>	59.15	125.00	101.60	172.00
<b>Longitud de campana Max.:</b>	59.15	125.00	101.60	172.00
<b>Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)</b>	0.91	1.17	1.22	2.08
<b>Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)</b>	60.63	89.31	114.76	168.83
<b>Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)</b>	60.48	89.11	114.53	168.55
<b>Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)</b>	60.78	89.50	114.99	169.11
<b>Longitud Biselado Min.: (mm)</b>	9.78	13.73	15.05	17.78
<b>Espesor Biselado Max.: (mm)</b>	1.56	2.20	2.41	2.84
<b>Longitud Pestana Min.: (mm)</b>	25.00	30.00	34.00	41.00
<b>Peso de goma (kg)</b>	0.018	0.057	0.083	0.156

### Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD PVC 1120 PRESION SCH-40 (260 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785/NORDOM 855  
CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.

# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



## TUBOS JUNTA DE GOMA SCH40 JG - 19'

**SONACA**   
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	8"	10"
Norma:	ASTM D1785	ASTM D1785
Código:	340-0801	340-1001
Color:	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm <sup>3</sup> )	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	3.81	3.81
Espesor pared Min.: (mm)	8.18	9.27
Espesor pared Nom.: (mm)	8.43	9.55
Espesor pared Max.: (mm)	8.67	9.83
Longitud Min.: (mm)	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	218.69	272.67
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	219.08	273.05
Ø interno Max. Exterior: (mm)	219.46	273.43
Peso Min.: (Kg.)	44.82	63.60
Peso Nom.: (Kg.)	46.19	65.54
Peso Max.: (Kg.)	47.55	67.47
Presión de trabajo: (psi)	160	140
Presión de ruptura: (psi)	500	450
Longitud de campana Min.:	195.00	190.50
Longitud de campana Max.:	195.00	190.50
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	3.05	N/A
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	219.84	N/A
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	219.46	N/A
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	220.22	N/A
Longitud Biselado Min.: (mm)	20.45	N/A
Espesor Biselado Max.: (mm)	N/A	3.71
Longitud Pestana Min.: (mm)	49.00	N/A
Peso de goma (kg)	0.265	0.425

### Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD PVC 1120 PRESION SCH-40 (260 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785/NORDOM 855  
CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.