

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR21 JG -19'

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	2"	3"	4"	6"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	321-0202	321-0301	321-0401	321-0601
Color:	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	1.52	1.52	2.54	2.54
Espesor pared Min.: (mm)	2.87	4.24	5.44	8.03
Espesor pared Nom.: (mm)	2.96	4.37	5.61	8.27
Espesor pared Max.: (mm)	3.04	4.49	5.77	8.51
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	60.17	88.70	114.07	168.00
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	60.32	88.90	114.30	168.28
Ø interno Max. Exterior: (mm)	60.47	89.10	114.53	168.56
Peso Min.: (Kg.)	4.27	9.32	15.37	33.39
Peso Nom.: (Kg.)	4.41	9.61	15.85	34.40
Peso Max.: (Kg.)	4.54	9.89	16.32	35.40
Presión de trabajo: (psi)	200	200	200	200
Presión de ruptura: (psi)	630	630	630	630
Longitud de campana Min.:	57.15	134.00	108.90	172.00
Longitud de campana Max.:	57.15	N/A	108.90	172.00
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	0.91	1.17	1.22	2.08
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	60.63	89.31	114.76	168.83
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	60.48	89.11	114.53	168.55
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	60.78	89.51	114.99	169.11
Longitud Biselado Min.: (mm)	7.18	10.60	13.60	20.08
Espesor Biselado Max.: (mm)	1.15	1.70	2.18	3.21
Longitud Pestana Min.: (mm)	26.00	30.00	34.00	41.00
Peso de goma (kg)	0.018	0.057	0.083	0.156

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR - 21 PVC 12454-B (200 PSI) ASTM D2241 DURECO - CORVI.PVC (LOGO)
 REPUBLICA DOMINICANA /FECHA/HORA/MAQ/HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR21 JG -19'

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	8"	10"	12"	16"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	321-0801	321-1001	321-1201	321-1601
Color:	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	3.81	3.81	3.81	8.13
Espesor pared Min.: (mm)	10.41	12.98	15.39	19.35
Espesor pared Nom.: (mm)	10.72	13.37	15.85	19.93
Espesor pared Max.: (mm)	11.03	13.76	16.31	20.51
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	218.69	272.67	323.47	405.92
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	219.08	273.05	323.85	406.40
Ø interno Max. Exterior: (mm)	219.46	273.43	324.23	406.88
Peso Min.: (Kg.)	56.37	87.64	123.32	194.99
Peso Nom.: (Kg.)	58.06	90.26	126.95	200.74
Peso Max.: (Kg.)	59.75	92.88	130.58	206.49
Presión de trabajo: (psi)	200	200	200	200
Presión de ruptura: (psi)	630	630	630	630
Longitud de campana Min.:	195.00	223.00	246.00	294.00
Longitud de campana Max.:	195.00	223.00	246.00	294.00
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	3.05	3.30	3.81	4.06
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	219.84	273.71	324.56	405.89
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	219.46	273.33	324.18	405.51
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	220.22	274.09	324.94	406.27
Longitud Biselado Min.: (mm)	26.03	N/A	38.48	48.38
Espesor Biselado Max.: (mm)	4.16	5.19	6.16	7.74
Longitud Pestana Min.: (mm)	49.00	49.00	64.00	83.00
Peso de goma (kg)	0.265	0.425	0.639	1.45

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR - 21 PVC 12454-B (200 PSI) ASTM D2241 DURECO - CORVI.PVC (LOGO)
 REPUBLICA DOMINICANA /FECHA/HORA/MAQ/HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR21 JG -19'

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	18"	20"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	321-1801	321-2001
Color:	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	9.14	10.20
Espesor pared Min.: (mm)	21.77	24.18
Espesor pared Nom.: (mm)	22.43	24.91
Espesor pared Max.: (mm)	23.08	25.63
Longitud Min.: (mm)	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	456.72	507.42
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	457.20	508.00
Ø interno Max. Exterior: (mm)	457.68	508.58
Peso Min.: (Kg.)	246.92	304.69
Peso Nom.: (Kg.)	254.19	313.66
Peso Max.: (Kg.)	261.45	322.63
Presión de trabajo: (psi)	200	200
Presión de ruptura: (psi)	630	630
Longitud de campana Min.:	326.00	304.80
Longitud de campana Max.:	N/A	304.80
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	4.57	5.08
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	458.60	509.65
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	458.09	509.01
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	459.11	510.29
Longitud Biselado Min.: (mm)	N/A	60.45
Espesor Biselado Max.: (mm)	8.71	9.67
Longitud Pestana Min.: (mm)	94.00	94.00
Peso de goma (kg)	1.91	2.36

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR - 21 PVC 12454-B (200 PSI) ASTM D2241 DURECO - CORVI.PVC (LOGO)
 REPUBLICA DOMINICANA /FECHA/HORA/MAQ/HILERA NO.