

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR26 JG -19'

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	2"	3"	4"	6"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	326-0201	326-0301	326-0401	326-0601
Color:	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	1.52	1.52	2.54	2.54
Espesor pared Min.: (mm)	2.31	3.43	4.39	6.48
Espesor pared Nom.: (mm)	2.38	3.54	4.52	6.68
Espesor pared Max.: (mm)	2.45	3.64	4.65	6.87
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	60.17	88.7	114.07	168.00
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	60.33	88.9	114.30	168.28
Ø interno Max. Exterior: (mm)	60.48	89.1	114.53	168.56
Peso Min.: (Kg.)	3.48	7.63	12.54	27.24
Peso Nom.: (Kg.)	3.59	7.87	12.92	28.07
Peso Max.: (Kg.)	3.70	8.11	13.30	28.90
Presión de trabajo: (psi)	160	160	160	160
Presión de ruptura: (psi)	500	500	500	500
Longitud de campana Min.:	58.00	82.55	101.60	172.00
Longitud de campana Max.:	65.00	82.55	101.60	172.00
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	0.91	1.17	1.22	2.08
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	60.63	89.31	114.76	168.83
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	60.48	89.11	114.53	168.55
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	60.78	89.51	114.99	169.11
Longitud Biselado Min.: (mm)	N/A	8.58	10.98	16.20
Espesor Biselado Max.: (mm)	0.92	1.37	1.76	2.59
Longitud Pestana Min.: (mm)	26.00	30.00	34.00	41.00
Peso de goma (kg)	0.018	0.059	0.083	0.156

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-26 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR26 JG -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	8"	10"	12"	16"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	326-0801	326-1001	326-1201	326-1601
Color:	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	3.81	3.81	3.81	8.13
Espesor pared Min.: (mm)	8.43	10.49	12.45	15.62
Espesor pared Nom.: (mm)	8.69	10.81	12.83	16.09
Espesor pared Max.: (mm)	8.94	11.12	13.20	16.56
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	218.70	272.67	323.47	405.92
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	219.08	273.05	323.85	406.40
Ø interno Max. Exterior: (mm)	219.46	273.43	324.23	406.88
Peso Min.: (Kg.)	46.13	71.59	100.83	159.19
Peso Nom.: (Kg.)	47.55	73.75	103.85	163.94
Peso Max.: (Kg.)	48.96	75.90	106.87	168.69
Presión de trabajo: (psi)	160	160	160	160
Presión de ruptura: (psi)	500	500	500	500
Longitud de campana Min.:	165.00	223.00	246.00	254.90
Longitud de campana Max.:	N/A	N/A	246.00	254.90
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	3.05	3.30	3.81	4.06
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	219.84	273.71	324.56	410.22
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	219.46	273.33	324.18	409.97
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	220.22	274.09	324.94	410.46
Longitud Biselado Min.: (mm)	21.08	26.23	31.13	39.05
Espesor Biselado Max.: (mm)	3.37	4.20	4.98	6.25
Longitud Pestana Min.: (mm)	49.00	57.00	64.00	83.00
Peso de goma (kg)	0.265	0.425	0.639	1.45

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-26 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR26 JG -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	18"	20"	24"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	326-1801	326-2001	326-2401
Color:	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	9.14	10.20	12.20
Espesor pared Min.: (mm)	17.58	19.53	23.44
Espesor pared Nom.: (mm)	18.11	20.12	24.15
Espesor pared Max.: (mm)	18.63	20.70	24.85
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	456.72	507.42	608.81
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	457.20	508.00	609.60
Ø interno Max. Exterior: (mm)	457.68	508.58	610.39
Peso Min.: (Kg.)	201.67	248.90	358.95
Peso Nom.: (Kg.)	207.61	256.29	369.69
Peso Max.: (Kg.)	213.55	263.67	380.42
Presión de trabajo: (psi)	160	160	160
Presión de ruptura: (psi)	500	500	500
Longitud de campana Min.:	326.00	304.80	304.80
Longitud de campana Max.:	N/A	N/A	304.80
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	4.57	5.08	6.1
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	458.60	509.65	611.51
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	458.09	509.01	610.75
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	459.11	510.29	612.27
Longitud Biselado Min.: (mm)	43.95	48.83	58.60
Espesor Biselado Max.: (mm)	7.03	7.81	9.38
Longitud Pestana Min.: (mm)	94.00	94.00	94.00
Peso de goma (kg)	1.916	2.36	3.93

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-26 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.