

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR32.5 JG -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	2"	3"	4"	6"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	332-0201	332-0301	332-0401	332-0601
Color:	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	1.52	1.52	2.54	2.54
Espesor pared Min.: (mm)	1.85	2.74	3.50	5.18
Espesor pared Nom.: (mm)	1.91	2.82	3.61	5.34
Espesor pared Max.: (mm)	1.96	2.90	3.71	5.49
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	60.17	88.70	114.07	168.00
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	60.33	88.90	114.30	168.28
Ø interno Max. Exterior: (mm)	60.48	89.10	114.53	168.56
Peso Min.: (Kg.)	2.81	6.15	10.10	21.98
Peso Nom.: (Kg.)	2.90	6.34	10.41	22.65
Peso Max.: (Kg.)	2.99	6.53	10.72	23.32
Presión de trabajo: (psi)	125	125	125	125
Presión de ruptura: (psi)	400	400	400	400
Longitud de campana Min.:	58.00	82.55	101.60	172.00
Longitud de campana Max.:	N/A	82.55	101.60	172.00
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	0.91	1.17	1.22	2.08
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	60.63	89.31	114.76	168.83
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	60.48	89.11	114.53	168.55
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	60.78	89.51	114.99	169.11
Longitud Biselado Min.: (mm)	4.63	6.85	8.75	12.95
Espesor Biselado Max.: (mm)	0.74	1.10	1.40	2.07
Longitud Pestana Min.: (mm)	26.00	30.00	34.00	41.00
Peso de goma (kg)	0.018	0.057	0.083	0.156

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-32.5 PVC 1120 (125 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR32.5 JG -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	8"	10"	12"	16"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	332-0801	332-1001	332-1201	332-1601
Color:	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	3.81	3.81	3.81	8.13
Espesor pared Min.: (mm)	6.73	8.41	9.96	12.50
Espesor pared Nom.: (mm)	6.93	8.66	10.26	12.88
Espesor pared Max.: (mm)	7.13	8.91	10.56	13.25
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	218.69	272.67	323.47	405.92
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	219.08	273.05	323.85	406.40
Ø interno Max. Exterior: (mm)	219.46	273.43	324.23	406.88
Peso Min.: (Kg.)	37.17	57.93	81.43	128.69
Peso Nom.: (Kg.)	38.31	59.67	83.89	132.55
Peso Max.: (Kg.)	39.44	61.41	86.34	136.40
Presión de trabajo: (psi)	125	125	125	125
Presión de ruptura: (psi)	400	400	400	400
Longitud de campana Min.:	195.00	223.00	246.00	305.00
Longitud de campana Max.:	195.00	223.00	246.00	305.00
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	3.05	3.30	3.81	4.06
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	219.84	273.71	324.56	410.22
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	219.46	273.33	324.18	409.97
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	220.22	274.09	324.94	410.46
Longitud Biselado Min.: (mm)	16.83	21.03	24.90	31.25
Espesor Biselado Max.: (mm)	2.69	3.36	3.98	5.00
Longitud Pestana Min.: (mm)	49.00	57.00	64.00	83.00
Peso de goma (kg)	0.265	0.425	0.639	1.45

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-32.5 PVC 1120 (125 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR32.5 JG -19'

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	18"	20"	24"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	332-1801	332-2001	332-2401
Color:	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	9.14	10.20	12.20
Espesor pared Min.: (mm)	14.07	15.62	18.75
Espesor pared Nom.: (mm)	14.49	16.09	19.32
Espesor pared Max.: (mm)	14.91	16.56	19.88
Longitud Min.: (mm)	5800	5790	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5810	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	456.72	507.42	608.81
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	457.20	508.00	609.60
Ø interno Max. Exterior: (mm)	457.68	508.58	610.39
Peso Min.: (Kg.)	163.06	200.78	290.19
Peso Nom.: (Kg.)	167.90	206.80	298.94
Peso Max.: (Kg.)	172.73	212.82	307.68
Presión de trabajo: (psi)	125	125	125
Presión de ruptura: (psi)	400	400	400
Longitud de campana Min.:	326.00	304.80	304.80
Longitud de campana Max.:	326.00	N/A	304.80
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	4.57	5.08	6.10
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	458.60	509.65	611.51
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	458.09	509.01	610.75
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	459.11	510.29	612.27
Longitud Biselado Min.: (mm)	35.18	39.05	46.88
Espesor Biselado Max.: (mm)	5.63	6.25	7.50
Longitud Pestana Min.: (mm)	94.00	94.00	94.00
Peso de goma (kg)	1.916	2.36	3.93

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-32.5 PVC 1120 (125 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.