

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR41 JG -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	3"	4"	6"	8"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	341-0301	341-0401	341-0601	341-0801
Color:	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000153	.00000153	.00000153	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	1.52	2.54	2.54	3.81
Espesor pared Min.: (mm)	2.16	2.79	4.12	5.30
Espesor pared Nom.: (mm)	2.23	2.88	4.25	5.46
Espesor pared Max.: (mm)	2.29	2.96	4.37	5.62
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	88.70	114.07	168.00	218.69
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	88.90	114.30	168.28	219.08
Ø interno Max. Exterior: (mm)	89.10	114.53	168.56	219.46
Peso Min.: (Kg.)	5.27	8.74	18.98	29.53
Peso Nom.: (Kg.)	5.44	9.02	19.57	30.45
Peso Max.: (Kg.)	5.60	9.29	20.16	31.36
Presión de trabajo: (psi)	100	100	100	100
Presión de ruptura: (psi)	315	315	315	315
Longitud de campana Min.:	97.00	120.00	163.60	101.60
Longitud de campana Max.:	112.00	130.00	163.60	101.60
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	1.22	1.22	2.08	3.05
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	89.31	114.76	168.83	219.84
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	89.11	114.53	168.55	219.46
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	89.51	114.99	169.11	220.22
Longitud Biselado Min.: (mm)	5.40	6.98	10.30	13.25
Espesor Biselado Max.: (mm)	0.86	1.12	1.65	2.12
Longitud Pestana Min.: (mm)	30.00	34.00	41.00	49.00
Peso de goma (kg)	0.059	0.083	0.156	0.265

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-41 PVC 1120 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR41 JG -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	10"	12"	16"	18"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	341-1001	341-1201	341-1601	341-1801
Color:	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	3.81	3.81	8.13	9.14
Espesor pared Min.: (mm)	6.66	7.90	9.91	11.15
Espesor pared Nom.: (mm)	6.86	8.14	10.21	11.49
Espesor pared Max.: (mm)	7.06	8.37	10.50	11.82
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	272.67	323.47	405.92	456.72
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	273.05	323.85	406.40	457.20
Ø interno Max. Exterior: (mm)	273.43	324.23	406.88	457.68
Peso Min.: (Kg.)	46.26	65.14	102.99	130.46
Peso Nom.: (Kg.)	47.67	67.09	106.07	134.37
Peso Max.: (Kg.)	49.08	69.04	109.14	138.27
Presión de trabajo: (psi)	100	100	100	125
Presión de ruptura: (psi)	315	315	315	315
Longitud de campana Min.:	190.50	215.90	292.90	304.80
Longitud de campana Max.:	190.50	215.90	292.90	304.80
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	3.30	3.81	4.06	4.57
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	273.71	324.56	410.22	458.60
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	273.33	324.18	409.97	458.09
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	274.09	324.94	410.46	459.11
Longitud Biselado Min.: (mm)	16.65	19.75	24.78	27.88
Espesor Biselado Max.: (mm)	2.66	3.16	3.96	4.46
Longitud Pestana Min.: (mm)	57.00	64.00	83.00	94.00
Peso de goma (kg)	0.425	0.639	1.45	1.916

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-41 PVC 1120 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS JUNTA DE GOMA SDR41 JG -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	20"	24"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	341-2001	341-2401
Color:	BLANCO	BLANCO
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	10.20	12.20
Espesor pared Min.: (mm)	12.40	14.86
Espesor pared Nom.: (mm)	12.77	15.31
Espesor pared Max.: (mm)	13.14	15.75
Longitud Min.: (mm)	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	507.42	608.81
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	508.00	609.60
Ø interno Max. Exterior: (mm)	508.58	610.39
Peso Min.: (Kg.)	161.18	232.30
Peso Nom.: (Kg.)	165.99	239.28
Peso Max.: (Kg.)	170.80	246.26
Presión de trabajo: (psi)	100	100
Presión de ruptura: (psi)	315	315
Longitud de campana Min.:	330.00	304.80
Longitud de campana Max.:	330.00	304.80
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	5.08	6.10
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	509.65	611.51
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	509.01	610.75
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	510.29	612.27
Longitud Biselado Min.: (mm)	31.00	37.15
Espesor Biselado Max.: (mm)	4.96	5.94
Longitud Pestana Min.: (mm)	84.00	94.00
Peso de goma (kg)	2.36	3.93

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-41 PVC 1120 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.