

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS LISOS SDR21 -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	321-0075	321-0100	321-0150	321-0200
Color:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	.76	.76	1.52	1.52
Espesor pared Min.: (mm)	1.52	1.60	2.29	2.87
Espesor pared Nom.: (mm)	1.57	1.65	2.36	2.96
Espesor pared Max.: (mm)	1.61	1.70	2.43	3.04
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	26.57	33.27	48.11	60.17
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	26.67	33.40	48.26	60.33
Ø interno Max. Exterior: (mm)	26.77	33.53	48.41	60.48
Peso Min.: (Kg.)	.99	1.31	2.71	4.26
Peso Nom.: (Kg.)	1.02	1.36	2.80	4.39
Peso Max.: (Kg.)	1.05	1.40	2.89	4.52
Empaque1:(uds. x caja.)	25	25	10	10
Presión de trabajo: (psi)	200	200	200	200
Presión de ruptura: (psi)	630	630	630	630
Longitud de campana Min.:	40.00	40.00	58.00	69.15
Longitud de campana Max.:	50.00	50.00	65.00	69.15
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	.71	.76	.91	.91
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	26.87	33.65	48.56	60.63
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	26.77	33.52	48.41	60.48
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	26.97	33.78	48.71	60.78

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-21 PVC 1120 (200 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS LISOS SDR21 -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	3"	4"	6"	8"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	321-0300	321-0400	321-0600	321-0800
Color:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	1.52	2.54	2.54	3.81
Espesor pared Min.: (mm)	4.24	5.44	8.03	10.41
Espesor pared Nom.: (mm)	4.37	5.61	8.27	10.72
Espesor pared Max.: (mm)	4.49	5.77	8.51	11.03
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	88.70	114.07	168.00	218.69
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	88.90	114.30	168.28	219.08
Ø interno Max. Exterior: (mm)	89.10	114.53	168.56	219.46
Peso Min.: (Kg.)	9.27	15.29	33.24	56.10
Peso Nom.: (Kg.)	9.55	15.77	34.24	57.79
Peso Max.: (Kg.)	9.83	16.24	35.24	59.48
Empaque1:(uds. x caja.)	N/A	N/A	N/A	N/A
Presión de trabajo: (psi)	200	200	200	200
Presión de ruptura: (psi)	630	630	630	630
Longitud de campana Min.:	106.55	101.60	162.40	152.40
Longitud de campana Max.:	106.55	101.60	162.40	152.40
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	1.17	1.22	2.08	3.05
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	89.31	114.76	168.33	219.84
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	89.11	114.53	168.11	219.46
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	89.51	114.99	168.55	220.22

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-21 PVC 1120 (200 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS LISOS SDR21

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	10"	12"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	321-1000	321-1200
Color:	Blanco	Blanco
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	3.81	3.81
Espesor pared Min.: (mm)	12.98	15.39
Espesor pared Nom.: (mm)	13.37	15.85
Espesor pared Max.: (mm)	13.76	16.31
Longitud Min.: (mm)	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	272.67	323.47
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	273.05	323.85
Ø interno Max. Exterior: (mm)	273.43	324.23
Peso Min.: (Kg.)	87.22	122.68
Peso Nom.: (Kg.)	89.84	126.31
Peso Max.: (Kg.)	92.45	129.94
Empaque 1:(uds. x caja.)	N/A	N/A
Presión de trabajo: (psi)	200	200
Presión de ruptura: (psi)	630	630
Longitud de campana Min.:	190.50	215.90
Longitud de campana Max.:	190.50	215.90
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	3.30	3.81
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	273.71	324.56
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	273.33	324.18
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	274.09	324.94

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-21 PVC 1120 (200 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.