

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS LISOS SDR26 -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	326-0050	326-0075	326-0100	326-0125
Color:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	10%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	0.76	0.76	0.76	0.76
Espesor pared Min.: (mm)	0.95	1.17	1.52	1.63
Espesor pared Nom.: (mm)	1.00	1.21	1.57	1.68
Espesor pared Max.: (mm)	1.05	1.24	1.61	1.73
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	21.33	26.57	33.27	42.03
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	21.39	26.67	33.40	42.16
Ø interno Max. Exterior: (mm)	21.44	26.77	33.53	42.29
Peso Min.: (Kg.)	0.50	0.77	1.25	1.70
Peso Nom.: (Kg.)	0.53	0.80	1.29	1.76
Peso Max.: (Kg.)	0.55	0.82	1.33	1.82
Empaque 1:(uds. x caja.)	25	25	25	10
Presión de trabajo: (psi)	160	160	160	160
Presión de ruptura: (psi)	500	500	500	500
Longitud de campana Min.:	25.40	31.75	38.10	58.00
Longitud de campana Max.:	25.40	31.75	38.10	65.00
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	0.61	0.71	0.76	0.86
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	21.54	26.87	33.65	42.42
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	21.44	26.77	33.52	42.29
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	21.64	26.97	33.78	42.55

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-26 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO. NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS LISOS SDR26 -19'

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	1 1/2"	2"	3"	4"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	326-0150	326-0200	326-0300	326-0400
Color:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	1.52	1.52	1.52	2.54
Espesor pared Min.: (mm)	1.85	2.31	3.43	4.39
Espesor pared Nom.: (mm)	1.91	2.38	3.54	4.52
Espesor pared Max.: (mm)	1.96	2.45	3.64	4.65
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	48.11	60.17	88.70	114.07
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	48.26	60.33	88.90	114.30
Ø interno Max. Exterior: (mm)	48.41	60.48	89.10	114.53
Peso Min.: (Kg.)	2.21	3.46	7.57	12.46
Peso Nom.: (Kg.)	2.29	3.57	7.81	12.84
Peso Max.: (Kg.)	2.36	3.68	8.05	13.22
Empaque 1:(uds. x caja.)	10	10	N/A	N/A
Presión de trabajo: (psi)	160	160	160	160
Presión de ruptura: (psi)	500	500	500	500
Longitud de campana Min.:	62.40	58.20	82.55	101.60
Longitud de campana Max.:	62.40	58.20	82.55	101.60
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	0.91	0.91	1.17	1.22
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	48.56	60.63	89.31	114.76
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	48.41	60.48	89.11	114.53
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	48.71	60.78	89.51	114.99

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-26 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO. NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS LISOS SDR26 -19'

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	6"	8"	10"	12"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	326-0600	326-0800	326-1000	326-1200
Color:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	2.54	3.81	3.81	3.81
Espesor pared Min.: (mm)	6.48	8.43	10.49	12.45
Espesor pared Nom.: (mm)	6.68	8.69	10.81	12.83
Espesor pared Max.: (mm)	6.87	8.94	11.12	13.20
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	168.00	218.69	272.67	323.47
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	168.28	219.08	273.05	323.85
Ø interno Max. Exterior: (mm)	168.56	219.46	273.43	324.23
Peso Min.: (Kg.)	27.08	45.86	71.16	100.19
Peso Nom.: (Kg.)	27.91	47.28	73.32	103.21
Peso Max.: (Kg.)	28.74	48.70	75.47	106.23
Presión de trabajo: (psi)	160	160	160	160
Presión de ruptura: (psi)	500	500	500	500
Longitud de campana Min.:	152.40	152.40	190.50	215.90
Longitud de campana Max.:	152.40	152.40	190.50	215.90
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	2.08	3.05	3.30	3.81
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	168.83	219.84	273.71	324.56
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	168.55	219.46	273.33	324.18
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	169.11	220.22	274.09	324.94

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-26 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO. NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS LISOS SDR26 -19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	16"	20"	24"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	326-1600	326-2000	326-2400
Color:	Blanco	Blanco	Blanco
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	8.13	10.20	12.20
Espesor pared Min.: (mm)	15.62	19.53	23.44
Espesor pared Nom.: (mm)	16.09	20.12	24.15
Espesor pared Max.: (mm)	16.56	20.70	24.85
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	405.92	507.42	608.81
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	406.40	508.00	609.60
Ø interno Max. Exterior: (mm)	406.88	508.58	610.39
Peso Min.: (Kg.)	157.74	246.54	355.02
Peso Nom.: (Kg.)	162.49	253.93	365.76
Peso Max.: (Kg.)	167.24	261.31	376.49
Presión de trabajo: (psi)	160	160	160
Presión de ruptura: (psi)	500	500	500
Longitud de campana Min.:	281.00	304.80	379.50
Longitud de campana Max.:	281.00	304.80	379.50
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	4.06	5.08	6.10
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	410.08	509.65	611.51
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	409.70	509.01	610.75
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	410.46	510.29	612.27

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-26 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO. NO.