

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS LISOS SCH80 -20'

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
Norma:	ASTM D1785	ASTM D1785	ASTM D1785	ASTM D1785
Código:	380-0050	380-0075	380-0100	380-0150
Color:	Gris	Gris	Gris	Gris
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	0.41	0.51	0.51	0.61
Espesor pared Min.: (mm)	3.73	3.91	4.55	5.08
Espesor pared Nom.: (mm)	3.84	4.03	4.69	5.23
Espesor pared Max.: (mm)	3.95	4.14	4.82	5.38
Longitud Min.: (mm)	6000	6000	6000	6000
Longitud Max.: (mm)	6020	6020	6020	6020
Ø interno Min. Exterior: (mm)	21.33	26.57	33.27	48.11
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	21.39	26.67	33.40	48.26
Ø interno Max. Exterior: (mm)	21.44	26.77	33.53	48.41
Peso Min.: (Kg.)	1.76	2.37	3.50	5.85
Peso Nom.: (Kg.)	1.81	2.44	3.60	6.03
Peso Max.: (Kg.)	1.85	2.51	3.70	6.20
Empaque1:(uds. x caja.)	10	10	10	10
Presión de trabajo: (psi)	850	690	630	470
Presión de ruptura: (psi)	2720	2200	2020	1510

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD PVC 1120 D-7N PRESION SCH-80 (850 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785/NORDOM 855 (LOGO NSF) CORVI (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS LISOS SCH80 -20'

SONACA 
 Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	2"	3"	4"	6"
Norma:	ASTM D1785	ASTM D1785	ASTM D1785	ASTM D1785
Código:	380-0200	380-0300	380-0400	380-0600
Color:	Gris	Gris	Gris	Gris
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	0.61	0.76	0.76	1.78
Espesor pared Min.: (mm)	5.54	7.62	8.56	10.97
Espesor pared Nom.: (mm)	5.71	7.85	8.82	11.30
Espesor pared Max.: (mm)	5.87	8.08	9.07	11.63
Longitud Min.: (mm)	6000	6000	6000	6000
Longitud Max.: (mm)	6020	6020	6020	6020
Ø interno Min. Exterior: (mm)	60.17	88.70	114.07	168.00
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	60.33	88.90	114.30	168.28
Ø interno Max. Exterior: (mm)	60.49	89.10	114.53	168.56
Peso Min.: (Kg.)	8.10	16.54	24.17	46.11
Peso Nom.: (Kg.)	8.34	17.03	24.89	47.48
Peso Max.: (Kg.)	8.58	17.52	25.60	48.85
Presión de trabajo: (psi)	400	370	320	280
Presión de ruptura: (psi)	1290	1200	1040	890

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD PVC 1120 D-7N PRESION SCH-80 (850 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785/NORDOM 855 (LOGO NSF) CORVI (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TUBOS LISOS SCH80 -20'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	8"
Norma:	ASTM D1785
Código:	380-0800
Color:	Gris
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142
Dispersión.:	0.6%
Ovalidad E/S.: (mm)	3.81
Espesor pared Min.: (mm)	12.70
Espesor pared Nom: (mm)	13.08
Espesor pared Max.: (mm)	13.46
Longitud Min.: (mm)	6000
Longitud Max.: (mm)	6020
Ø interno Min. Exterior: (mm)	218.69
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	219.08
Ø interno Max. Exterior: (mm)	219.46
Peso Min.: (Kg.)	70.02
Peso Nom.: (Kg.)	72.12
Peso Max.: (Kg.)	74.22
Presión de trabajo: (psi)	250
Presión de ruptura: (psi)	790

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD PVC 1120 D-7N PRESION SCH-80 (850 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785/NORDOM 855 (LOGO NSF) CORVI (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO. / HILERA NO.