



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 12

Articulo:	326-0601	Descripción:	TUBOS PVC SDR 26 6" X 19' J/G CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388510734	Hoja Tecnica:	8
Norma :	ASTM D2241	Tamano :	6 Pulgadas
Tipo :	SDR-26	Longitud Min :	5800 mm
Densidad :	.00000142 Kg/mm3	Longitud Max :	5820 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	168 mm
Ovalamiento Max :	2.54 mm	Diametro Nom Exterior :	168.28 mm
Color :	BLANCO	Diametro Max Exterior :	168.56 mm
Espesor Pared Min :	6.48 mm	Peso Min :	27.24 Kg
Espesor Pared Nom :	6.68 mm	Peso Nom :	28.07 Kg
Espesor Pared Max :	6.87 mm	Peso Max :	28.9 Kg
Impreso :	6" x 19' SDR-26 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	160 psi	Presion Ruptura :	500 psi
Fuente Impreso :	SIN1603 / LOG 2403 / SIN1102	Prueba Impacto :	120 lb/ft
Tipo Campana :	RIEBER MM	Biselado :	SI MM
Longitud Biselado Min :	16.2 mm	Longitud Campana Min :	172 mm
Espesor Biselado Max :	2.59 mm	Longitud Pestana Min :	41 mm
Ovalamiento Campana Max :	2.08 mm	Peso Goma :	.156 Kg
Diametro Interno Final Campana Min :	167.44 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	168.55 mm
Diametro Interno Final Campana Nom :	167.82 mm	Diametro Interno Entrada Campana Nom :	168.83 mm
Diametro Interno Final Campana Max :	168.19 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	169.11 mm
Cantidad Por Camadas :	30 Uds/Paq/Rollos	Marca Penetracion Max :	200 mm

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.