

NORMA ASTM D2846



Tubosistemas CPVC

- Resistente a la corrosión
- Reduce ruido del caudal de agua
- No tóxico
- Puede transportar agua caliente a una temperatura hasta 90°C.



Codo 90°



Coupling




Tapón



Tee



Adaptador macho



Reducción Bushing



CPVC

TUBERÍAS CPVC CTS

| Ø NOMINAL | Diámetro Exterior | | Presión PSI | | |
|-----------|-------------------|-------|-------------|---------|---------|
| | in. | mm. | mm. | TRABAJO | RUPTURA |
| 1/2 | | 15.90 | 1.78 | 100 | 521 |
| 3/4 | | 22.20 | 2.09 | 100 | 521 |
| 1 | | 28.60 | 2.67 | 100 | 521 |
| 1 1/2 | | 41.30 | 3.88 | 100 | 521 |
| 2 | | 54.00 | 5.05 | 100 | 521 |

Longitud disponible de 10'.
Medidas expresadas en mm.

ACCESORIOS

| | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" |
|-----------------|------|------|----|--------|----|
| Codo 90° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coupling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tee | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Adaptador Macho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reducción | | ✓ | | | |



corvird



www.corvi.com.do

CORVI

Productos que resisten
toda una vida