

**NORMAS
NORDOM 855
UL 651**



Tubosistemas **ELECTRICIDAD**

Resistentes al impacto

Garantizan una resistencia al impacto cumpliendo los requerimientos de normas internacionales.

Auto-extinguibles

No forman llama ni facilitan la combustión.

Resistentes a 90°C

Livianas

Son considerablemente más livianas que las tuberías metálicas facilitando su manipulación, almacenaje e instalación.

Resistentes a los rayos UV

Vida útil

La vida estimada es de 50 años.

CORVI 

UL Listed
 90 grados
 UV resistente



Electricidad



Curva

1/2" • 3/4" • 1" • 1 1/2"
 2" • 3" • 4"



Caja 4" x 2"



Caja de Registro



Caja 5" x 5"



**Corrugado
 INCA-FELX**

1/2" • 3/4" • 1"
 100 pies

TUBERÍAS SCH 40 / 80 UL

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min. SCH 40	Espesor pared Min. SCH 80
in.	mm.	mm.	mm.
1/2	21.39	2.86	3.73
3/4	26.67	2.96	3.91
1	33.40	3.48	4.55
1 1/4	42.16	3.56	4.85
1 1/2	48.26	3.79	5.08
2	60.33	4.03	5.54
2 1/2	73.02	5.16	7.01
3	88.90	5.66	7.62
3 1/2	101.60	5.74	8.08
4	114.33	6.20	8.56
6	168.28	7.11	10.97

TUBERÍAS TIPO A

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.
in.	mm.	mm.
1/2	21.39	1.53
3/4	26.67	1.53
1	33.40	1.53
1 1/4	42.16	1.78
1 1/2	48.26	2.03
2	60.33	2.54
2 1/2	73.02	2.80
3	88.90	3.18
3 1/2	101.60	3.68
4	114.33	3.81
6	168.28	4.20

Longitud disponible de 10'
 Medidas expresadas en mm.

corvird www.corvi.com.do

CORVI

Productos que resisten
 toda una vida