



NORMAS
ISO 15874-1:2003
ISO 15874-2:2003

Tubosistemas **PPR**

- Resistente a la corrosión
- Reduce ruido del caudal de agua
- No tóxico
- Puede transportar agua caliente con una temperatura de hasta 90°C.

- Adaptadores terminales rosca NPT metálica
- Alta resistencia al impacto
- Ligero
- Fácil instalación
- Unión fiable



Codo 45°



Codo 90°



Coupling



Tee



Tee Reducida



Tapón



Reducción



Adaptador hembra C/R



Adaptador macho C/R



Codo macho con rosca



Codo hembra con rosca NPT



PPR

TUBERÍAS PN 20 / S3.5

Ø NOMINAL	Espesor pared Min.	Presión
mm.	mm.	PSI
20	3.40	290
25	4.20	290
32	5.40	290
50	8.30	290
63	10.50	290
90	15.00	290
110	18.32	290
160	26.60	290

Longitud disponible de 4 mts.

ACCESORIOS

	20	25	32	50	63	90	110	160
Codo 45°	✓	✓	✓	✓	✓			
Codo 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coupling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tee Reducida	✓	✓	✓	✓	✓			
Tapón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reducción		✓	✓	✓	✓			
Adap. Hembra c/r	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Adap. Macho c/r	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Codo Macho c/r NPT	✓	✓	✓					
Codo Hembra c/r NPT	✓	✓	✓					

corvird www.corvi.com.do

CORVI

Productos que resisten toda una vida