



NORMAS
NORDOM 855
ASTM D2241

Tubosistemas **Sanitaria**

Resisten a la Corrosión

Son inertes a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías.

Paredes lisas

Las paredes lisas facilitan el flujo de los desechos.

Resistentes al impacto

Soportan los impactos de manejo en obras.

Sanitaria

TUBERÍAS PARA DRENAJE NORDOM 855 / ASTM D2241

Ø NOMINAL	SDR	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.
in.		mm.	mm.
1 1/2	26	48.26	1.91
2	32.5	60.32	1.91
3	32.5	88.90	2.82
4	32.5	114.30	3.61
6	41	168.28	4.25
8	41	219.08	5.46

Longitud disponible de 19'-10' 6 mts.

TUBERÍAS PARA VENTILACIÓN NORDOM 855 / ASTM D2241

Ø NOMINAL	SDR	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.
in.		mm.	mm.
1 1/2	41	48.26	1.21
2	41	60.33	1.47
3	41	88.90	2.23
4	41	114.30	2.88

Longitud disponible de 19'-10' 6 mts.



Codo 45°



Codo 90°



Coupling



Tee



Yee



Tee/Yee reducida



Sifón



Arandela



Reducción Bushing



Tapón para Registro



Sanitaria

TUBERÍA SANITARIA EXPORTACIÓN

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.
in.	mm.	mm.
1 1/2	48.11	1.02
1/14	42.03	1.14
2	60.17	1.47
3	88.70	1.56
4	114.07	1.90
6	168.00	2.64

Longitud disponible de 10'.

ACCESORIOS

	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
Codo 45°	✓	✓	✓	✓	✓	
Codo 90°	✓	✓	✓	✓	✓	
Coupling	✓					
Tee	✓	✓	✓	✓		
Tee Reducida			✓	✓		
Yee		✓	✓	✓		
Yee reducida			✓	✓		✓
Sifón		✓				
Arandela				✓		
Reducción Bush.	✓	✓	✓	✓	✓	
Tapon de Registro		✓	✓	✓		



corvird



www.corvi.com.do

CORVI



Productos que resisten
toda una vida