



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 13

Artículo:	340-0060	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 1/2" X 10' GRIS UL CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388512639	Hoja Tecnica:	1

Norma :	ASTM D1785/UL651	Tamaño :	.5 Pulgadas
Tipo :	SCH-40	Longitud Min :	3050 mm
Densidad :	.00000142 kg/mm3	Longitud Max :	3070 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	21.23 mm
Ovalamiento Max :	.41 mm	Diametro Nom Exterior :	21.34 mm
Color :	GRIS	Diametro Max Exterior :	21.44 mm
Espesor Pared Min :	2.77 mm	Peso Min :	.7 kg
Espesor Pared Nom :	2.86 mm	Peso Nom :	.72 kg
Espesor Pared Max :	2.94 mm	Peso Max :	.74 kg
Impreso :	(LOGO UL) 42FP RIGID NONMETALLIC CONDUIT ABOVEGROUND AND UNDERGROUND SCHEDULE 40 1/2" X 10' PVC 1120 (600 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785 / UL 651 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	600 psi	Presion Ruptura :	1910 psi
Prueba Impacto :	50 lb/ft	Empaque :	20 und.
Tipo Campana :	NORMAL	Biselado Min :	NO mm
Longitud Campana Min :	36 mm	Ovalamiento Campana Max :	.61 mm
Diametro Interno Final Campana Min :	21.03 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	21.44 mm
Diametro Interno Final Campana Nom :	21.24 mm	Diametro Interno Entrada Campana Nom :	21.64 mm
Diametro Interno Final Campana Max :	21.44 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	21.84 mm
Fuente De Impreso :	SIN16119 / SIN24119 / SIN11118	Inmersion En Acetona :	0 %
Longitud Campana Max :	42 mm		

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.