



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 11

Artículo:	340-0108	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 1" X 10' GRIS UL CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388512783	Hoja Tecnica:	1

Norma :	ASTM D1785/UL651	Tamaño :	1 Pulgadas
Tipo :	SCH-40	Longitud Min :	3050 mm
Densidad :	.00000142 kg/mm3	Longitud Max :	3070 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	33.27 mm
Ovalamiento Max :	.51 mm	Diametro Nom Exterior :	33.4 mm
Color :	GRIS	Diametro Max Exterior :	33.53 mm
Espesor Pared Min :	3.38 mm	Peso Min :	1.37 kg
Espesor Pared Nom :	3.48 mm	Peso Nom :	1.42 kg
Espesor Pared Max :	3.58 mm	Peso Max :	1.46 kg
Impreso :	(LOGO UL) 42FP RIGID NONMETALLIC CONDUIT ABOVEGROUND AND UNDERGROUND SCHEDULE 40 1" X 10' PVC 1120 (450 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785 / UL-651 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	450 psi	Presion Ruptura :	1440 psi
Prueba Impacto :	100 lb/ft	Empaque :	10 und.
Tipo Campana :	NORMAL	Longitud Campana Min :	40 mm
Ovalamiento Campana Max :	.76 mm	Diametro Interno Final Campana Min :	33.02 mm
Diametro Interno Entrada Campana Min :	33.53 mm	Diametro Interno Final Campana Nom :	33.28 mm
Diametro Interno Entrada Campana Nom :	33.66 mm	Diametro Interno Final Campana Max :	33.53 mm
Diametro Interno Entrada Campana Max :	33.78 mm	Fuente De Impreso :	SIN16119 / SIN24119 / SIN11118
Inmersion En Acetona :	0 %	Longitud Campana Max :	50 mm

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.