



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 5

Articulo:	340-0130	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 1-1/4" X 10' GRIS UL CORVI-SONACA
Codigo Barra:		Hoja Tecnica:	1

Norma :	ASTM D1785/UL651	Tamaño :	1.25 Pulgadas
Tipo :	SCH - 40	Longitud Min :	3050 mm
Densidad :	.00000142 kg/mm3	Longitud Max :	3070 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	42.03 mm
Ovalamiento Max :	.61 mm	Diametro Nom Exterior :	42.16 mm
Color :	GRIS	Diametro Max Exterior :	42.29 mm
Espesor Pared Min :	3.56 mm	Peso Min :	1.86 kg
Espesor Pared Nom :	3.67 mm	Peso Nom :	1.92 kg
Espesor Pared Max :	3.77 mm	Peso Max :	1.98 kg
Impreso :	(LOGO UL) 42FP RIGID NONMETALLIC CONDUIT ABOVEGROUND AND UNDERGROUND SCHEDULE 40 1 1/4" X 10' PVC 1120 (370 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785 / UL 651 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	370 psi	Presion Ruptura :	1180 psi
Prueba Impacto :	120 lb/ft	Empaque :	10 und.
Tipo Campana :	NORMAL	Longitud Campana Min :	58 mm
Ovalamiento Campana Max :	.86 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	42.29 mm
Diametro Interno Entrada Campana Nom :	42.42 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	42.55 mm
Fuente De Impreso :	SIN16119 / SIN24119 / SIN11118	Inmersion En Acetona :	0 %
Longitud Campana Max :	65 mm		

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.