



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 6

Artículo:	340-0158	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 1 1/2" X 10' GRIS UL CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388512899	Hoja Tecnica:	1

Norma :	ASTM D1785/UL651	Tamaño :	1.5 Pulgadas
Tipo :	SCH -40	Longitud Min :	3050 mm
Densidad :	.00000142 kg/mm3	Longitud Max :	3070 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	48.11 mm
Ovalamiento Max :	.61 mm	Diametro Nom Exterior :	48.26 mm
Color :	GRIS	Diametro Max Exterior :	48.41 mm
Espesor Pared Min :	3.68 mm	Peso Min :	2.22 kg
Espesor Pared Nom :	3.79 mm	Peso Nom :	2.29 kg
Espesor Pared Max :	3.9 mm	Peso Max :	2.36 kg
Impreso :	(LOGO UL) 42FP RIGID NONMETALLIC CONDUIT ABOVEGROUND AND UNDERGROUND SCHEDULE 40 1 1/2" X 10' PVC 1120 (330 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785 / UL 651 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	330 psi	Presion Ruptura :	1060 psi
Prueba Impacto :	150 lb/ft	Empaque :	10 und.
Tipo Campana :	NORMAL	Biselado Min :	NO mm
Longitud Campana Min :	58 mm	Ovalamiento Campana Max :	.91 mm
Diametro Interno Final Campana Min :	47.8 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	48.41 mm
Diametro Interno Final Campana Nom :	47.96 mm	Diametro Interno Entrada Campana Nom :	48.56 mm
Diametro Interno Final Campana Max :	48.12 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	48.71 mm
Fuente De Impreso :	SIN16119 / SIN24119 / SIN11118	Inmersion En Acetona :	0 %
Longitud Campana Max :	65 mm		

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.