



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 11

Artículo:	340-0208	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 2" X 10' GRIS UL CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388512974	Hoja Tecnica:	1

Norma :	ASTM D1785/UL651	Tamaño :	2 Pulgadas
Tipo :	SCH-40	Longitud Min :	3050 mm
Densidad :	.00000142 kg/mm3	Longitud Max :	3070 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	60.17 mm
Ovalamiento Max :	.61 mm	Diametro Nom Exterior :	60.33 mm
Color :	GRIS	Diametro Max Exterior :	60.48 mm
Espesor Pared Min :	3.91 mm	Peso Min :	2.99 kg
Espesor Pared Nom :	4.03 mm	Peso Nom :	3.08 kg
Espesor Pared Max :	4.14 mm	Peso Max :	3.17 kg
Impreso :	(LOGO UL) 42FP RIGID NONMETALLIC CONDUIT ABOVEGROUND AND UNDERGROUND SCHEDULE 40 2" X 10' PVC 1120 (280 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785 / UL 651 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	280 psi	Presion Ruptura :	890 psi
Prueba Impacto :	190 lb/ft	Empaque :	5 und.
Tipo Campana :	NORMAL	Longitud Biselado Min :	9.78 mm
Longitud Campana Min :	58 mm	Ovalamiento Campana Max :	.91 mm
Diametro Interno Final Campana Min :	59.87 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	60.48 mm
Diametro Interno Final Campana Nom :	60.18 mm	Diametro Interno Entrada Campana Nom :	60.79 mm
Diametro Interno Final Campana Max :	60.48 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	61.09 mm
Fuente De Impreso :	SIN16119 / SIN24119 / SIN 11118	Inmersion En Acetona :	0 %
Longitud Campana Max :	65 mm		

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.