



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 15

Artículo:	340-0411	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 4" X 10' GRIS UL CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388513148	Hoja Tecnica:	1

Norma :	ASTM D1785/UL651	Tamaño :	4 Pulgadas
Tipo :	SCH - 40	Longitud Min :	3050 mm
Densidad :	.00000142 kg/mm3	Longitud Max :	3070 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	114.07 mm
Ovalamiento Max :	2.54 mm	Diametro Nom Exterior :	114.3 mm
Color :	GRIS	Diametro Max Exterior :	114.53 mm
Espesor Pared Min :	6.02 mm	Peso Min :	8.85 kg
Espesor Pared Nom :	6.2 mm	Peso Nom :	9.12 kg
Espesor Pared Max :	6.38 mm	Peso Max :	9.39 kg
Impreso :	(LOGO UL) 42FP RIGID NONMETALLIC CONDUIT ABOVEGROUND AND UNDERGROUND SCHEDULE 40 4" X 10' PVC 1120 (220 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785 / UL 651 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	220 psi	Presion Ruptura :	710 psi
Prueba Impacto :	220 lb/ft	Empaque :	3 und.
Tipo Campana :	NORMAL	Longitud Biselado Min :	15.05 mm
Longitud Campana Min :	120 mm	Ovalamiento Campana Max :	1.22 mm
Diametro Interno Final Campana Min :	113.69 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	113.41 mm
Diametro Interno Final Campana Nom :	114.07 mm	Diametro Interno Entrada Campana Nom :	114.68 mm
Diametro Interno Final Campana Max :	114.45 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	115.95 mm
Fuente De Impreso :	SIN16119 / SIN24119 / SIN11118	Deflexion Bajo Carga (Rigidez) :	30%
Nota :	DEFLEXION BAJO CARGA 900 lb a 30%		
Inmersion En Acetona :	0 %	Longitud Campana Max :	130 mm

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.