



CORVI PVC, S. A. S.

Especificacion de Producto

Versión: 8

Artículo:	340-0309	Descripción:	TUBOS PVC SCH 40 3" X 10' GRIS UL CORVI-SONACA
Codigo Barra:	7468388513056	Hoja Tecnica:	1

Norma :	ASTM D1785/UL651	Tamaño :	3 Pulgadas
Tipo :	SCH-40	Longitud Min :	3050 mm
Densidad :	.00000142 kg/mm3	Longitud Max :	3070 mm
Dispersion :	6 %	Diametro Min Exterior :	88.7 mm
Ovalamiento Max :	1.52 mm	Diametro Nom Exterior :	88.9 mm
Color :	GRIS	Diametro Max Exterior :	89.1 mm
Espesor Pared Min :	5.49 mm	Peso Min :	6.22 kg
Espesor Pared Nom :	5.66 mm	Peso Nom :	6.41 kg
Espesor Pared Max :	5.82 mm	Peso Max :	6.59 kg
Impreso :	(LOGO UL) 42FP RIGID NONMETALLIC CONDUIT ABOVEGROUND AND UNDERGROUND SCHEDULE 40 3" X 10' PVC 1120 (260 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D1785 / UL 651 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.		
Presion De Trabajo :	260 psi	Presion Ruptura :	840 psi
Prueba Impacto :	220 lb/ft	Empaque :	3 und.
Tipo Campana :	NORMAL	Biselado Min :	SI mm
Longitud Biselado Min :	13.73 mm	Longitud Campana Min :	97 mm
Espesor Biselado Max :	2.2 mm	Ovalamiento Campana Max :	1.17 mm
Diametro Interno Final Campana Min :	59.87 mm	Diametro Interno Entrada Campana Min :	89.11 mm
Diametro Interno Final Campana Nom :	60.18 mm	Diametro Interno Entrada Campana Nom :	89.31 mm
Diametro Interno Final Campana Max :	60.48 mm	Diametro Interno Entrada Campana Max :	89.51 mm
Fuente De Impreso :	SIN16119 / SIN24119 / SIN11118	Inmersion En Acetona :	0 %
Longitud Campana Max :	112 mm		

Nota: Para Fines de Uso Oficial, Solicitar Firma Autorizada y Sello.